

Warszawa, ul. Podchorążych 43/45 m. 201

Wytyczne ogólne kuchni

Przed przystąpieniem do realizacji a po podpisaniu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przybył na wizję lokalną w celu potwierdzenia wymiarów. Wymiary z tolerancją rozmiaru +/- około 10%

Wymiary szafek górnych:

Głębokości korpusów szafek górnych wynosi min. 300 mm, wysokość :720mm

Front: grubość: min. 18 mm. gładki, kolor frontów dolnych BIAŁY POŁYSK

Kolor frontów górnych HAMPER DĄB LANCELOT przykładowe zdjęcie p/n



Materiał : płyta laminowana, obrzeże PVC

Korpus oraz półki szafek wykonane są z płyty wiórowej min. # 16 mm dwustronnie laminowanej kolor biały alpejski

Wymiary szafek dolnych:

Głębokości korpusów szafek dolnych wynosi 460 mm, wysokość :720mm

Każda z szafek dolnych oraz szuflad ma amortyzator domknięcia TIP ON.

Każda szafka dolna wyposażona w półkę.

Obciążenie szuflady 25 kg. Wkład do szuflady na sztućce Ilość szuflad w szafce 3 szt.

Do każdej szafki dolnej: dołączone są trzejelementowe, regulowane nóżki o wysokości 10 cm z podparciem bocznym. Zakres regulacji 9-13 cm.

Zawias metalowe SAMET.

Cokół ma wys. 10 cm jest z płyty wiórowej # 16 mm w kolorze korpusu kolor biały alpejski.

Wszystkie otwory w korpusie zakryte zaślepkami w kolorze biały alpejski.

BLAT PROSTY #38 MM głębokość 600 MM, kolor INDUSTRIAL przykładowe zdjęcie p/n;



Blat z płyty laminowanej, połączony szczelnie ze ścianą

w sposób ułatwiający zachowanie czystości (np. listwa przy białowa w kolorze blatu),

- kolor: odcienie szarości (do akceptacji przez Zamawiającego),

- wymiary blatu należy dopasować do długości dolnych szafek kuchennych oraz wymiaru pomieszczeń,

- każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga

bezwzględne zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci,

- podwyższona odporność na temperaturę,
- blat odporny na działanie promieni UV (nie ulegający odbarwieniu),
- para wodna ma nie przenikać w głąb blatu i nie powodować rozwarstwień płyty - dotyczy to powierzchni roboczej blatu, a w przypadku zabudowy urządzeń AGD, pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej,
- wysoka odporność na płyny, które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia,
- wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia otworów w blacie kuchennym oraz wykonanych meblach w celu zamontowania płyty gazowej, piekarnika, zlewozmywaka jednokomorowego wraz z baterią oraz okapu. Należy także przewidzieć konieczność zamontowania zmywarki do naczyń pod blatem (przy zlewozmywaku).

Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że dostarczone i zamontowane meble będą kompatybilną całością i po zamontowaniu będą gotowe do użytku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez Zamawiającego.

Dostarczony i zamontowany sprzęt zostanie przez Wykonawcę podłączony do źródeł zasilania i ujęć wod.-kan.

UCHWYT : ROZ_160, STAL SZCZOTKOWANA przykładowe zdjęcie p/n;

