

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Nazwa serwera

PowerEdge R450 Server

Ilość: 1 szt.

Front Storage

- **Chassis with up to 4x3.5" Drives**

Ilość: 1 szt.

- **SAS/SATA Backplane**

Ilość: 1 szt.

- **Trusted Platform Module 2.0 V3**

Ilość: 1 szt.

Konfiguracja obudowy

- **3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives (SAS/SATA)**

Ilość: 1 szt.

Procesory i konfiguracja termiczna

- **Procesor: Intel® Xeon® Gold 5315Y 3.2G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933**

Ilość: 1 szt.

- **Dodatkowy procesor: Intel® Xeon® Gold 5315Y (identyczny)**

Ilość: 1 szt.

- **Heatsink for 2 CPU configuration (dla CPU ≤165W)**

Ilość: 1 szt.

Pamięć operacyjna

- **Performance Optimized Memory Configuration**

Ilość: 1 szt.

- **3200MT/s RDIMMs**

Ilość: 1 szt.

- **16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank**

Ilość: 4 szt.

Konfiguracja RAID i kontroler pamięci masowej

- **Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (C7)**
Ilość: 1 szt.
 - **Front PERC H755 Front Load**
Ilość: 1 szt.
-

Magazyn danych

- **480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 2.5" Hot-plug AG Drive (3.5" HYB CARR, 3 DWPD)**
Ilość: 2 szt.
 - **4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5" Hot-Plug, AG Drive**
Ilość: 2 szt.
-

System BIOS i zaawansowane ustawienia

- **Power Saving BIOS Setting**
Ilość: 1 szt.
 - **No Energy Star**
Ilość: 1 szt.
 - **UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition**
Ilość: 1 szt.
-

Zarządzanie systemem

- **iDRAC9, Enterprise 15G**
Ilość: 1 szt.
 - **Server Secured Component Verification**
Ilość: 1 szt.
 - **Dell Connectivity Client - Enabled**
Ilość: 1 szt.
 - **iDRAC, Factory Generated Password**
Ilość: 1 szt.
 - **iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed**
Ilość: 1 szt.
 - **iDRAC Group Manager, Disabled**
Ilość: 1 szt.
-

Chłodzenie i zasilanie

- **Standard Fan x7**
Ilość: 1 zestaw (7 szt.)
 - **Dual, Fully Redundant (1+1), Hot-Plug Power Supply, 1100W Titanium**
Ilość: 1 szt.
 - **Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)**
Ilość: 2 szt.
-

Komponenty płyty głównej i rozszerzenia

- **Riser Config 1, 1xOCP 3.0 (x16) + 2x16LP**
Ilość: 1 szt.
 - **PowerEdge R450 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, V4**
Ilość: 1 szt.
 - **Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0**
Ilość: 1 szt.
 - **BOSS controller card with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1)**
Ilość: 1 szt.
 - **No Quick Sync**
Ilość: 1 szt.
-

Dodatkowe elementy

- **No Bezel for x4 Chassis**
Ilość: 1 szt.
 - **No Operating System**
Ilość: 1 szt.
 - **No Media Required**
Ilość: 1 szt.
 - **ReadyRails A11 drop-in/stab-in Combo Rails Without Cable Management Arm**
Ilość: 1 szt.
 - **No Internal Optical Drive**
Ilość: 1 szt.
 - **No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit**
Ilość: 1 szt.
-

Wysyłka i opakowanie

- **PowerEdge R450 Shipping EMEA2 (obsługa wielu języków)**
Ilość: 1 szt.

- **PowerEdge R450 x4, x10 Long Drive Shipping Material**
Ilość: 1 szt.
-

Regulacje i certyfikacje

- **PowerEdge 1U CE, CCC, Marking, No BIS Marking**
Ilość: 1 szt.
 - **Titanium PSU configuration**
Ilość: 1 szt.
-

Usługi wsparcia i wdrożenia

- **Basic Next Business Day Hardware Support (36 miesięcy)**
Ilość: 1 szt.
 - **ProSupport and Next Business Day Onsite Service (60 miesięcy)**
Ilość: 1 szt.
 - **Configuration Services, Standard ISG System Report (dostawa przez e-mail)**
Ilość: 1 szt.
 - **No Field Deployment Customer Install Required**
Ilość: 1 szt.
 - **Infrastructure Deployment Selected**
Ilość: 1 szt.
 - **Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)**
Ilość: 1 szt.
 - **Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)**
Ilość: 1 szt.
-

Oprogramowanie

- **Windows Server 2025, Standard, ROK, 16CORE**
Ilość: 1 szt.
- **5-pack of Windows Server 2025 Remote Desktop Serv, User, Cus**
Ilość: 1 szt.